

PV-40 Paloletkukaappi, pintamalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

PV-40 paloletkukaappi valitaan esimerkiksi letkukoon ollessa suurempi. Kaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki – kaikki kynsiliittimillä varustettuna.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

Paloletkussa on 100% polyesterikudos ja synteettinen EPDM-sisäkumiointi. Holkkisidottuna kevytmetallisin liittimin.

Max käyttöpaine: 2,5 MPa

Murtopaine: 5 MPa

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2954682	PV-40	2"-20m
2954684	PV-40	2"-2x20m
2951968	PV-40	Ilman kantokehystä ja letkua
2953300	PV-40	sis. kantokehysten, ei letkua.

Mittapiirustus

