

PV-vaihtokela



Kuvaus

Halkaisija 550 x syvyys 150/200 mm
Pikapalopostikaappeihin tarkoitettu vaihtokela. Sisältää palopostiletkun ja suora/sumusuihkuputken sekä 1" yhdysletkun veden syöttöä varten. Saatavana myös 390mm ja 650mm halkaisijaltaan olevia keloja. Vaihtokeloissa vakiona 150x150mm keskiökiinnike. Saatavana myös 140x140mm kiinnikkeellä

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.
Väri: punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2959808	PV-23	19 mm/20 m
2959809	PV-23	19 mm/25 m
2959810	PV-23	19 mm/30 m
2959811	PV-23	25 mm/20 m
2959812	PV-23	25 mm/25 m
2959813	PV-23	25 mm/30 m

