

# PV-30 ja PV-302, pikapalopostikaappi päätyovella



**PV-30**



**PV-302**

## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

PV-302 mallissa on tila sammuttimelle.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

## Letkut

---

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



## Tuotteet

---

Maksimi letkukoot 19mm/25m tai 25mm/20m, kevytletkulla 19mm/30m tai 25mm/25m.

| LVI-koodi | Malli  | Väri      |
|-----------|--------|-----------|
| 2953398   | PV-30  | valkoinen |
| 2953408   | PV-302 | valkoinen |

## Mittapiirustus

