

Lämpöeristetyt pikapalopostikaapit lämmittimellä



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Kaksinkertainen eristetty ovi 19 mm solukumieristeellä. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 9 MPa
2. Nitrili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Kaappien mallivaihtoehdot

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko
2954910	PV-102EL	990x690x305
2954920	PV-202EL	690x990x305
Letku ja suihkuputki eivät sisälly hintaan. Maksimi letkukoot 19 mm/25 m tai 25 mm/20 m, kevytletkulla 19 mm/30 m tai 25 mm/25 m.		

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko
2954930	PV-11EL	790x790x365
2954940	PV-112EL	1150x790x365
2954950	PV-212EL	790x1150x365
Letku ja suihkuputki eivät sisälly hintaan. Maksimi letkukoot 19 mm/45 m tai 25 mm/30 m, kevytletkulla 19 mm/50 m tai 25 mm/35 m.		

Mittapiirustukset





