

PV-23A Pikapalopostikela automaattiventtiilillä



Kuvaus

Halkaisija 550 x syvyys 290 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Sisältää palopostiletkun ja suora/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, takaisinkelausnupilla ja automaattiventtiilillä. Liitosyhtyeen koko on 3/4".

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 9 MPa
2. Nitrili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 4 MPa

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2956502	PV-23A	19 mm/20 m
2956504	PV-23A	19 mm/25 m
2956506	PV-23A	19 mm/30 m
2956508	PV-23A	19 mm/40 m
2956510	PV-23A	19 mm/45 m
2956512	PV-23A	25 mm/20 m
2956514	PV-23A	25 mm/25 m
2956516	PV-23A	25 mm/30 m

Mittapiirustus

